

D0

Male Metric 24° Light Series – Rigid Straight

ISO 12151-2-S-L – CEL





Part Number	Hose I.D.				Thread	Tube O.D.	A	B	H
	DN	Inch	Size	mm	metric	mm	mm	mm	mm
3D082-6-4	6	1/4	-4	6.4	M12x1.5	6	35	16	12
3D082-8-4	6	1/4	-4	6.4	M14x1.5	8	36	17	14
3D082-10-6	10	3/8	-6	9.5	M16x1.5	10	41	18	17
3D082-10-6B	10	3/8	-6	9.5	M16x1.5	10	41	18	17
3D082-12-6	10	3/8	-6	9.5	M18x1.5	12	41	18	19
3D082-12-6B	10	3/8	-6	9.5	M18x1.5	12	41	18	19
3D082-15-8	12	1/2	-8	12.7	M22x1.5	15	49	23	22
3D082-15-8B	12	1/2	-8	12.7	M22x1.5	15	49	22	22
3D082-15-8BK	12	1/2	-8	12.7	M22x1.5	15	49	22	22
3D082-18-8	12	1/2	-8	12.7	M26x1.5	18	48	21	27
3D082-18-10	16	5/8	-10	15.9	M26x1.5	18	58	21	27
3D082-22-12	19	3/4	-12	19.1	M30x2	22	63	27	30
3D082-22-12B	19	3/4	-12	19.1	M30x2	22	63	27	30
3D082-22-12BK	19	3/4	-12	19.1	M30x2	22	63	27	30

Also available in stainless steel. Details can be found in CAT 4400.1/UK

K: without plastic ring; **B**: Brass; **SM**: Metric Hexagon

Approved **fitting series** for **hose types**:

82 | 801 | 804 | 821FR | 830M | 831 | 836 | 837BM | 837PU | 838M

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark