
06/68 Female – JIC 37° SAE 45° Dual Flare Swivel – Straight

ISO12151-5-SWS – DKJ





Part Number	Hose I.D.				Thread	A	B	W	
	DN	Inch	Size	mm	UNF	mm	mm	mm	*Inch*
30682-4-4-SM	6	1/4	-4	6.4	7/16x20	40	21	14	
30682-4-4B	6	1/4	-4	6.4	7/16x20	39	19		*9/16*
30682-5-4B	6	1/4	-4	6.4	1/2x20	40	21		*5/8*
30682-6-4B	6	1/4	-4	6.4	9/16x18	42	22		*11/16*
30682-5-6B	10	3/8	-6	9.5	1/2x20	44	21		*5/8*
30682-6-6	10	3/8	-6	9.5	9/16x18	46	22		*11/16*
30682-6-6-SM	10	3/8	-6	9.5	9/16x18	45	22	19	
30682-6-6B-SM	10	3/8	-6	9.5	9/16x18	45	22	19	
36882-8-6-SM	10	3/8	-6	9.5	3/4x16	48	25	22	
30682-8-6B	10	3/8	-6	9.5	3/4x16	47	24		*7/8*
36882-8-8-SM	12	1/2	-8	12.7	3/4x16	51	25	22	
36882-8-8B-SM	12	1/2	-8	12.7	3/4x16	51	25	22	
30682-10-8B	12	1/2	-8	12.7	7/8x14	52	25		*1*
30682-10-10-SM	16	5/8	-10	15.9	7/8x14	65	28	27	
30682-10-10B	16	5/8	-10	15.9	7/8x14	62	25		*1*
30682-12-12-SM	19	3/4	-12	19.1	1 1/16x12	67	30	32	
30682-12-12B-SM	19	3/4	-12	19.1	1 1/16x12	67	31	32	

Also available in stainless steel. Details can be found in CAT 4400.1/UK

K: without plastic ring; **B**: Brass; **SM**: Metric Hexagon

Approved **fitting series** for **hose types**:

82 | 801 | 804 | 821FR | 830M | 831 | 836 | 837BM | 837PU | 838M

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark