
37° Flare (AN) to CPI™/A-LOK®

37° Flare Bulkhead Connector

For fractional tube



CPI™ PART NO.	A-LOK® PART NO.	INTER-CHANGES WITH	INCHES							
			FLARE END	TUBE O.D.	A	D	C	L	B	W HEX
2-2 XH2BZ	2XABC2	200-61-2 AN	1/8	1/8	1.91	1.65	1.23	0.97	.45	1/2
3-3 XH2BZ	3XABC3	300-61-3 AN	3/16	3/16	1.98	1.71	1.26	1.00	.48	9/16
4-2 XH2BZ	4XABC2	200-61-4 AN	1/4	1/8	2.04	1.78	1.23	0.97	.55	5/8
4-4 XH2BZ	4XABC4	400-61-4 AN	1/4	1/4	2.12	1.83	1.31	1.02	.55	5/8
5-5 XH2BZ	5XABC5	500-61-5 AN	5/16	5/16	2.21	1.92	1.41	1.12	.55	11/16
4-6 XH2BZ	4XABC6	600-61-4 AN	1/4	3/8	2.25	1.96	1.44	1.15	.55	3/4
6-6 XH2BZ	6XABC6	600-61-6 AN	3/8	3/8	2.25	1.96	1.44	1.15	.56	3/4
8-8 XH2BZ	8XABC8	810-61-8 AN	1/2	1/2	2.59	2.19	1.65	1.25	.66	15/16
10-10 XH2BZ	10XABC10	1010-61-10 AN	5/8	5/8	2.74	2.34	1.68	1.28	.76	1-1/16
12-12 XH2BZ	12XABC12	1210-61-12 AN	3/4	3/4	3.11	2.71	1.87	1.47	.86	1-3/16
16-16 XH2BZ	16XABC16	1610-61-16 AN	1	1	3.65	3.16	2.27	1.78	.91	1-9/16

NOTE: A and C dimensions are typical finger-tight. Dimensions for reference only, subject to change.

For bulkhead hole drill size and maximum bulkhead thickness, see page 61, Part BC

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark