

Tube to O-Ring Seal

Long Male Connector
SAE/MS Straight Thread
For fractional tube





CPI™ PART NO.	A-LOK® PART NO.	INTER-CHANGES WITH	INCHES								ST O-RING UNIFORM SIZE NO.
			T TUBE O.D.	S-SAE/MS THREAD SIZE	A	R	C	D	E MIN. OPENING	W HEX	
4-4 ZH3BA	4-4 ZH3LA	400-1L-4ST	1/4	7/16-20	2.26	.36	0.70	1.97	.19	9/16	-904
6-6 ZH3BA	6-6 ZH3LA	600-1L-6ST	3/8	9/16-18	2.48	.39	0.76	2.19	.28	11/16	-906
8-8 ZH3BA	8-8 ZH3LA	810-1L-8ST	1/2	3/4-16	3.01	.44	0.86	2.58	.41	7/8	-908
12-12 ZH3BA	12-12 ZH3LA	1210-1L-12ST	3/4	1-1/16-12	3.88	.59	0.86	3.48	.62	1-1/4	-912
16-16 ZH3BA	16-16 ZH3LA	1610-1L-16ST	1	1-5/16-12	4.34	.59	1.04	3.86	.88	1-1/2	-916

NOTE: A and C dimensions are typical finger-tight. Dimensions for reference only, subject to change.

Parts are supplied with nitrile o-rings as standard. For Fluorocarbon o-rings, add the suffix “-VO”. Other o-rings available upon request.