

Tube to O-Ring Seal

Male SAE Straight Thread Elbow

For fractional tube





CPI™ PART NO.	A-LOK® PART NO.	INTER-CHANGES WITH	INCHES							O-RING ARP UNIFORM DASH NO.
			TUBE O.D.	STRAIGHT THREAD SIZE	C	H	L	R	W HEX	
4-4 C5BZ	4M5SEL4	400-2-4ST	1/4	7/16-20	1.12	1.18	0.83	0.83	9/16	3-904
6-6 C5BZ	6M5SEL6	600-2-6ST	3/8	9/16-18	1.26	1.27	0.97	0.84	9/16	3-906
8-8 C5BZ	8M5SEL8	810-2-8ST	1/2	3/4-16	1.48	1.48	1.08	0.97	3/4	3-908
12-12 C5BZ	12M5SEL12	1210-2-12ST	3/4	1-1/16-12	1.63	1.92	1.23	1.28	1-1/16	3-912
16-16 C5BZ	16M5SEL16	1610-2-16ST	1	1-5/16-12	1.91	2.11	1.42	1.28	1-5/16	3-916
24-24 C5BZ	24M5SEL24	2410-2-24ST	1-1/2	1-7/8-12	3.47	2.33	2.00	1.16	1-7/8	3-924

NOTE: C dimension is typical finger-tight. Dimensions for reference only, subject to change.

Size 24 requires additional lubrication prior to assembly.
Parts are supplied with nitrile o-rings as standard. For Fluorocarbon o-rings, add the suffix "-VO". Other o-rings available upon request.