

# Tube to Female Pipe



## NPT Female Elbow

***For fractional tube***






| CPI™ PART NO. | A-LOK® PART NO. | INTER-CHANGES WITH | INCHES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TUBE O.D. | NPT PIPE THREAD | C | H | L | W HEX |
| 1-1 DBZ | 1FEL1N | 100-8-1 | 1/16 | 1/16 | 0.75 | 0.50 | 0.60 | 7/16 |
| 1-2 DBZ | 1FEL2N | 100-8-2 | 1/16 | 1/8 | 0.79 | 0.75 | 0.64 | 9/16 |
| 2-2 DBZ | 2FEL2N | 200-8-2 | 1/8 | 1/8 | 0.97 | 0.75 | 0.71 | 9/16 |
| 2-4 DBZ | 2FEL4N | 200-8-4 | 1/8 | 1/4 | 1.10 | 0.88 | 0.84 | 3/4 |
| 3-2 DBZ | 3FEL2N | 300-8-2 | 3/16 | 1/8 | 1.00 | 0.75 | 0.74 | 9/16 |
| 4-2 DBZ | 4FEL2N | 400-8-2 | 1/4 | 1/8 | 1.06 | 0.75 | 0.77 | 9/16 |
| 4-4 DBZ | 4FEL4N | 400-8-4 | 1/4 | 1/4 | 1.20 | 0.88 | 0.91 | 11/16 |
| 4-6 DBZ | 4FEL6N | 400-8-6 | 1/4 | 3/8 | 1.25 | 0.88 | 0.96 | 13/16 |
| 4-8 DBZ | 4FEL8N | 400-8-8 | 1/4 | 1/2 | 1.36 | 1.13 | 1.07 | 1 |
| 5-2 DBZ | 5FEL2N | 500-8-2 | 5/16 | 1/8 | 1.13 | 0.75 | 0.84 | 9/16 |
| 5-4 DBZ | 5FEL4N | 500-8-4 | 5/16 | 1/4 | 1.24 | 0.88 | 0.94 | 11/16 |
| 6-2 DBZ | 6FEL2N | 600-8-2 | 3/8 | 1/8 | 1.20 | 0.75 | 0.91 | 5/8 |
| 6-4 DBZ | 6FEL4N | 600-8-4 | 3/8 | 1/4 | 1.26 | 0.88 | 0.97 | 11/16 |
| 6-6 DBZ | 6FEL6N | 600-8-6 | 3/8 | 3/8 | 1.31 | 0.88 | 1.02 | 13/16 |
| 6-8 DBZ | 6FEL8N | 600-8-8 | 3/8 | 1/2 | 1.42 | 1.13 | 1.13 | 1 |
| 8-4 DBZ | 8FEL4N | 810-8-4 | 1/2 | 1/4 | 1.42 | 0.88 | 1.02 | 13/16 |
| 8-6 DBZ | 8FEL6N | 810-8-6 | 1/2 | 3/8 | 1.42 | 0.88 | 1.02 | 13/16 |
| 8-8 DBZ | 8FEL8N | 810-8-8 | 1/2 | 1/2 | 1.53 | 1.13 | 1.13 | 1 |
| 10-6 DBZ | 10FEL6N | 1010-8-6 | 5/8 | 3/8 | 1.50 | 0.88 | 1.10 | 15/16 |
| 10-8 DBZ | 10FEL8N | 1010-8-8 | 5/8 | 1/2 | 1.57 | 1.13 | 1.17 | 1-1/16 |
| 12-8 DBZ | 12FEL8N | 1210-8-8 | 3/4 | 1/2 | 1.57 | 1.13 | 1.17 | 1-1/16 |
| 12-12 DBZ | 12FEL12N | 1210-8-12 | 3/4 | 3/4 | 1.76 | 1.25 | 1.36 | 1-3/8 |
| 14-12 DBZ | 14FEL12N | 1410-8-12 | 7/8 | 3/4 | 1.76 | 1.25 | 1.36 | 1-3/8 |
| 16-12 DBZ | 16FEL12N | 1610-8-12 | 1 | 3/4 | 1.93 | 1.25 | 1.45 | 1-3/8 |
| 16-16 DBZ | 16FEL16N | 1610-8-16 | 1 | 1 | 2.02 | 1.50 | 1.53 | 1-5/8 |

**NOTE:** C dimension is typical finger-tight.

Dimensions for reference only, subject to change.



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark