


Port Connectors

Tube End to SAE Straight Thread Adapter

For fractional tube







CPI™ PART NO.	A-LOK® PART NO.	INTER-CHANGES WITH	INCHES						O-RING APR UNIFORM DASH NO.
			T TUBE O.D.	STRAIGHT THREAD SIZE	A	K	R	W HEX	
6-4 T2HOA	6TUHOA4	6-TA-1-4ST	3/8	7/16-20	1.46	0.69	.36	9/16	3-904
6-8 T2HOA	6TUHOA8	6-TA-1-8ST	3/8	3/4-16	1.59	0.69	.44	7/8	3-908
8-6 T2HOA	8TUHOA6	8-TA-1-6ST	1/2	9/16-18	1.74	0.91	.39	11/16	3-906
10-10 T2HOA	10TUHOA10	10-TA-1-10ST	5/8	7/8-14	1.94	0.91	.50	1	3-910
*24-24 T2HOA	24TUHOA24	24-TA-1-24ST	1-1/2	1-7/8-12	3.28	2.05	.59	2-1/8	3-924

* Size 24 is preassembled with nut and ferrules.

Dimensions for reference only, subject to change.

A dimension is typical finger-tight.
Size 24 requires additional lubrication prior to assembly.
Parts are supplied with nitrile o-rings as standard. For Fluorocarbon o-rings, add the suffix “-VO”.
Other o-rings available upon request.

Add -Z6 for assembly of nuts and ferrules on the tube stub end.