

Phastite® Tube Connectors

TXAS
Termination Male Straight
Medium Pressure - 20,000 PSI
Cone & Thread





Metric

Part No.	Tube O.D.	A	B	C	D	E	F	G	Bore	MP size	MP connection
PH-M6-4-TXAS	6mm	70.2 (2.76”)	23.7 (0.93”)	20.9 (0.82”)	19.0 (0.75”)	17.0 (0.67”)	20.6 (0.81”)	19.0 (0.75”)	4.0 (0.16”)	1/4”	SF250CX
PH-M8-6-TXAS	8mm	76.2 (3.00”)	24.7 (0.97”)	21.9 (0.86”)	20.0 (0.79”)	19.0 (0.75”)	25.4 (1.00”)	25.4 (1.00”)	6.0 (0.24”)	3/8”	SF375CX
PH-M10-6-TXAS	10mm	77.2 (3.04”)	25.7 (1.01”)	22.9 (0.90”)	21.0 (0.83”)	22.0 (0.87”)	25.4 (1.00”)	25.4 (1.00”)	8.0 (0.31”)	3/8”	SF375CX
PH-M12-9-TXAS	12mm	84.1 (3.31”)	26.7 (1.05”)	23.1 (0.91”)	22.0 (0.87”)	25.0 (0.98”)	28.6 (1.13”)	28.6 (1.13”)	8.0 (0.31”)	9/16”	SF562CX
PH-M14-9-TXAS	14mm	86.0 (3.39”)	26.7 (1.05”)	23.3 (0.92”)	22.0 (0.87”)	28.0 (1.10”)	30.2 (1.19”)	31.8 (1.25”)	10.0 (0.39”)	9/16”	SF562CX
PH-M16-9-TXAS	16mm	91.0 (3.58”)	29.7 (1.17”)	25.9 (1.02”)	25.0 (0.98”)	32.0 (1.26”)	34.9 (1.37”)	34.9 (1.37”)	12.0 (0.47”)	9/16”	SF562CX
PH-M18-12-TXAS	18mm	102.0 (4.02”)	35.6 (1.40”)	31.6 (1.24”)	29.5 (1.16”)	36.0 (1.42”)	38.1 (1.50”)	38.1 (1.50”)	14.0 (0.55”)	3/4”	SF750CX
PH-M20-12-TXAS	20mm	102.0 (4.02”)	35.6 (1.40”)	31.0 (1.22”)	29.5 (1.16”)	36.0 (1.42”)	38.1 (1.50”)	38.1 (1.50”)	14.0 (0.55”)	3/4”	SF750CX
PH-M22-16-TXAS	22mm	118.2 (4.65”)	37.6 (1.48”)	32.7 (1.29”)	31.0 (1.22”)	43.0 (1.69”)	44.5 (1.75”)	44.5 (1.75”)	16.0 (0.63”)	1”	SF1000CX
PH-M25-16-TXAS	25mm	120.9 (4.76”)	40.3 (1.59”)	34.8 (1.37”)	33.5 (1.32”)	50.0 (1.97”)	50.8 (2.00”)	47.6 (1.87”)	18.0 (0.71”)	1”	SF1000CX

Dimensions for reference only, subject to change.

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark