
Stud Fittings

3808/3908 Stud Branch Tee, Male BSPT Thread



Stainless steel 316L, FKM



ØD	C			F	G	H	L/2	kg
4	R1/8	3808 04 10	3908 04 10	10	10	23.5	19	0.020
6	R1/8	3808 06 10	3908 06 10	13	12	27.5	24	0.038
	R1/4	3808 06 13	3908 06 13	14	12	27.5	24	0.043
8	R1/8	3808 08 10	3908 08 10	14	15	32	25	0.049
	R1/4	3808 08 13	3908 08 13	14	15	32	25	0.048
	R3/8	3808 08 17	3908 08 17	19	15	33	25	0.068
10	R1/4	3808 10 13	3908 10 13	19	17.5	37.5	31	0.081
	R3/8	3808 10 17	3908 10 17	19	17.5	37.5	31	0.070

The body swivels for positioning purposes.


These models enable compact connection for elbow outlets, thus allowing space saving.

Stud Fittings

3808 Stud Branch Tee, Male NPT Thread



Stainless steel 316L, FKM



ØD	C		F	G	H	L/2	kg
4	NPT1/8	3808 04 11	11	10	22	19	0.021
6	NPT1/8	3808 06 11	13	12.5	30	24	0.031
	NPT1/4	3808 06 14	14	12.5	30	24	0.044
8	NPT1/8	3808 08 11	14	15	34	25	0.042
	NPT1/4	3808 08 14	14	15	34	25	0.048
10	NPT1/4	3808 10 14	19	17.5	40	31	0.069
	NPT3/8	3808 10 18	19	17.5	40	31	0.084

The body swivels for positioning purposes.

LF 3800 : full 316L stainless steel (body) with 303 stainless steel collet, FKM seals
LF 3900 : full 316L, FKM seals