
Stud Fittings

3899/3999 Stud Elbow, Male BSPP and Metric Thread




Stainless steel 316L, FKM



ØD	C			F	G	H	L	kg
4	M5x0.8	3899 04 19	3999 04 19	10	10	26	18	0.019
	G1/8	3899 04 10	3999 04 10	13	10	27	19	0.021
	G1/4	3899 04 13	3999 04 13	17	10	27	19	0.018
6	M5x0.8	3899 06 19	3999 06 19	13	12	33	24	0.031
	G1/8	3899 06 10	3999 06 10	6	12	33	24	0.031
	G1/4	3899 06 13	3999 06 13	17	12	32	24	0.035
8	G1/8	3899 08 10	3999 08 10	14	15	35	25	0.039
	G1/4	3899 08 13	3999 08 13	17	15	35	25	0.044
	G3/8	3899 08 17	3999 08 17	21	15	34.5	25	0.048
10	G1/4	3899 10 13	3999 10 13	19	17	43	31	0.068
	G3/8	3899 10 17	3999 10 17	21	17	42	31	0.072

The body swivels for positioning purposes.

Stud standpipe 3821, 3921, 3831, 3931 can be used as illustrated, allowing:
- stock optimisation
- installation of tees and elbows where required



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark