
Stud Fittings

6503 Run Tee, Male BSPT Thread



Bio-based polymer, EPDM



ØD	C		F	G	H	H1	L	kg
6	R1/8	6503 06 10WP2	13	10.5	40	22	18.5	0.008
	R1/4	6503 06 13WP2	14	10.5	40	22	18.5	0.009
	R3/8	6503 06 17WP2	17	10.5	40	22	18.5	0.010
8	R1/8	6503 08 10WP2	19	13.5	50	27	23	0.012
	R1/4	6503 08 13WP2	19	13.5	50	27	23	0.013
	R3/8	6503 08 17WP2	19	13.5	50	27	23	0.013
10	R1/4	6503 10 13WP2	19	16	56.5	30	26.5	0.018
	R3/8	6503 10 17WP2	19	16	56.5	30	26.5	0.019
	R1/2	6503 10 21WP2	22	16	56.5	30	26.5	0.022
12	R3/8	6503 12 17WP2	22	19	65.5	34.5	31	0.024
	R1/2	6503 12 21WP2	22	19	65.5	34.5	31	0.026


These part numbers are also available in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, depending on the diameters).
Thread without pre-coating; the body swivels for positioning purposes.

6503 Run Tee, Male NPTF Thread

Inch



Bio-based polymer, EPDM



ØD	C		F	G	H	H1	L	kg
1/4	NPT1/8	6303 56 11WP2	1/2	11	40.5	22.5	18	0.004
	NPT1/4	6503 56 14WP2	9/16	11	40.5	22.5	18	0.005
	NPT3/8	6503 56 18WP2	3/4	11	41.5	23	18	0.007
3/8	NPT1/4	6503 60 14WP2	3/4	16	56	30	26	0.013
	NPT3/8	6503 60 18WP2	3/4	16	56	30	26	0.013
1/2	NPT3/8	6503 62 18WP2	15/16	22	75	39.5	35.5	0.031
	NPT1/2	6503 62 22WP2	15/16	22	76	40.5	35.5	0.035


These part numbers are also available in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, depending on the diameters).
Thread without pre-coating; the body swivels for positioning purposes.

6503 Run Tee, Male BSPT Thread

Inch



Bio-based polymer, EPDM



ØD	C		F	G	H	H1	L	kg
1/4	R1/8	6503 56 10WP2	13	11	41.5	22.5	18	0.004
	R1/4	6503 56 13WP2	14	11	41.5	22.5	18	0.005
	R3/8	6503 56 17WP2	17	11	41.5	23	18	0.007
3/8	R1/4	6503 60 13WP2	19	16	56	30	26	0.013
	R3/8	6503 60 17WP2	19	16	56	30	26	0.013
1/2	R3/8	6503 62 17WP2	24	22	75	39.5	35.5	0.032
	R1/2	6503 62 21WP2	24	22	75	39.5	35.5	0.035

These part numbers are also available in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, depending on the diameters). 5/32" (4 mm) and 5/16" (8 mm) also available.
Thread without pre-coating; the body swivels for positioning purposes.

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark