
# Metal Cartridges for Fluids and Gases

## TL Cartridge



Brass, NBR





| ØD | Cavity | | G | G1 | H | H1 | H1* | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | FTL4 | 8 | 8 | 14.5 | 4.5 | 7.5 | 0.003 |
| 4 | 6 | FTL4-6 | 8 | 10 | 17 | 4.5 | 9.5 | 0.003 |
| 6 | 6 | FTL6 | 10.5 | 10 | 17 | 4.5 | 9.5 | 0.004 |
| 4 | 8 | FTL8-4 | 8 | 12 | 17.5 | 5 | 10.5 | 0.008 |
| 6 | 8 | FTL8-6 | 10.5 | 12 | 18 | 5.5 | 11 | 0.008 |
| 8 | 8 | FTL8 | 13.5 | 12 | 19 | 6.5 | 12 | 0.005 |

* Can be mounted in a short hole with extremely close porting

## TLT Disconnection Tool







| | G | L | kg |
|---|---|---|---|
| TLT | 28 | 156 | 0.235 |

Only for use with TL cartridges

## Cavity Dimensions




**TL Cartridge**

| Cavity | ØD1 | ØD2 | ØD3 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 8 | 5.5 | 9 | 1.5 |
| 6 | 11 | 10 | 8 | 11 | 1.5 |
| 8 | 13 | 12 | 8.5 | 11.5 | 1.5 |
| 4C* | 9 | 8 | 5.5 | 6 | 1.5 |
| 6C* | 11 | 10 | 8 | 6 | 1.5 |
| 8C* | 13 | 12 | 8.5 | 6 | 1.5 |

*Can be mounted in a short hole with extremely close porting