
03 Male JIC 37° – Rigid Straight

ISO12151-5-S – AGJ





Part Number	Hose I.D.				Thread	A	B	H
	DN	Inch	Size	mm	UNF	mm	mm	mm
10377-8-8	12	1/2	-8	12.7	3/4x16	66.45	32	22
10377-10-8	12	1/2	-8	12.7	7/8x14	69	34	24
10377-12-8	12	1/2	-8	12.7	1 1/16x12	77	42	27
10377-10-10	16	5/8	-10	15.9	7/8x14	76	38	24
10377-12-10	16	5/8	-10	15.9	1 1/16x12	82	43	30
10377-10-12	19	3/4	-12	19.1	7/8x14	87	41	30
10377-12-12	19	3/4	-12	19.1	1 1/16x12	89	43	30
10377-16-12	19	3/4	-12	19.1	1 5/16x12	92	46	36
10377-16-16	25	1	-16	25.4	1 5/16x12	101.4	47	36
10377-20-16	25	1	-16	25.4	1 5/8x12	110	56	50
10377-20-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 5/8x12	118	55	50
10377-32-32	51	2	-32	50.8	2 1/2x12	148	71	65

All sizes of 10377 fittings are rated at 35,0 MPa working pressure.

Approved **fitting series** for **hose types**, depending on size:

77 | 387 | 387ST | 387TC | 487 | 487ST | 487TC | 787 | 787TC | 787ST | 797 | 797TC | 797ST | 797RH | SX42

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark