

# 19/4N ISO 6162-1-Flange 90° Elbow

ISO 12151-3-E-L – SFL 90°
(35.0 MPa/ 5000 psi)



| Part Number | Hose I.D. | | | | Flange | A | B | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DN | Inch | Size | mm | Inch | mm | mm | mm | mm |
| 11973-12-12 | 19 | 3/4 | -12 | 19.1 | 3/4 | 109 | 61 | 58 | 38 |
| 11973-16-12 | 19 | 3/4 | -12 | 19.1 | 1 | 102 | 54 | 58 | 45 |
| 11973-12-16 | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 3/4 | 121 | 70 | 70 | 38 |
| 11973-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 1 | 118 | 67 | 70 | 45 |
| 14N73-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 1 1/4 | 128 | 78 | 68 | 51 |
| 14N73-24-16 | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 1 1/2 | 132 | 81 | 70 | 60 |
| 11973-16-20 | 31 | 1 1/4 | -20 | 31.8 | 1 | 133 | 69 | 70 | 44 |
| 14N73-20-20 | 31 | 1 1/4 | -20 | 31.8 | 1 1/4 | 155 | 91 | 90 | 51 |
| 14N73-24-20 | 31 | 1 1/4 | -20 | 31.8 | 1 1/2 | 155 | 91 | 90 | 60 |
| 14N73-24-24 | 38 | 1 1/2 | -24 | 38.1 | 1 1/2 | 166 | 103 | 93 | 60 |
| 14N73-32-24 | 38 | 1 1/2 | -24 | 38.1 | 2 | 166 | 103 | 92 | 71 |
| 14N73-32-32 | 51 | 2 | -32 | 50.8 | 2 | 220 | 148 | 133 | 71 |

SAE flange halves see in section Eb.

Fittings with standard O-ring seals can be used for temperatures from -40 °C up to +105 °C.
O-rings see section Eb. Special O-rings are available on request.

Approved **fitting series** for **hose types**:

73 | 731 | 731TC | SX35 | SX42



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark