

C9 Female Metric 24° – Swivel Heavy Series with O-Ring Straight

ISO 12151-2-SWS-S – DKOS





Part Number	Hose I.D.				Thread	Tube O.D.	A	B	W
	DN	Inch	Size	mm	metric	mm	mm	mm	mm
1C973-20-12	19	3/4	-12	19.1	M30x2	20	81	33	36
1C973-25-12	19	3/4	-12	19.1	M36x2	25	79	31	46
1C973-25-12SW41	19	3/4	-12	19.1	M36x2	25	79	31	41
1C973-30-12	19	3/4	-12	19.1	M42x2	30	82	34	50
1C973-25-16	25	1	-16	25.4	M36x2	25	87	36	46
1C973-30-16	25	1	-16	25.4	M42x2	30	87	36	50
1C973-25-20	31	1 1/4	-20	31.8	M36x2	25	102	38	46
1C973-30-20	31	1 1/4	-20	31.8	M42x2	30	106	42	50
1C973-38-20	31	1 1/4	-20	31.8	M52x2	38	101	37	60
1C973-38-24	38	1 1/2	-24	38.1	M52x2	38	105	42	60

Fittings with standard O-ring seals can be used for temperatures from -40 °C up to +105 °C.
O-rings see section Eb. Special O-rings are available on request.

Approved **fitting series** for **hose types**:

73 | 731 | 731TC | SX35 | SX42

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark