

CA

Female Metric 24° Light Series with O-Ring Swivel – Straight

ISO 12151-2-SWS-L – DKOL





Part Number	Hose I.D.				Thread	Tube O.D.	A	B	W
	DN	Inch	Size	mm	metric	mm	mm	mm	mm
1CA70-10-6	10	3/8	-6	9.5	M16x1.5	10	53	24	19
1CA70-12-6	10	3/8	-6	9.5	M18x1.5	12	53	24	22
1CA70-15-8	12	1/2	-8	12.7	M22x1.5	15	62	27	27
1CA70-18-8	12	1/2	-8	12.7	M26x1.5	18	57	22	32
1CA70-15-10	16	5/8	-10	15.9	M22x1.5	15	66	27	27
1CA70-18-10	16	5/8	-10	15.9	M26x1.5	18	62	25	32
1CA70-22-10	16	5/8	-10	15.9	M30x2	22	64	24	36
1CA70-18-12	19	3/4	-12	19.1	M26x1.5	18	65	26	32
1CA70-22-12	19	3/4	-12	19.1	M30x2	22	63	24	36
1CA70-28-12	19	3/4	-12	19.1	M36x2	28	66	26	41
1CA70-28-16	25	1	-16	25.4	M36x2	28	78	33	41
1CA70-35-16	25	1	-16	25.4	M45x2	35	76	31	50

Fittings with standard O-ring seals can be used for temperatures from -40 °C up to +105 °C.
O-rings see section Eb. Special O-rings are available on request.

Approved **fitting series** for **hose types**, depending on size:

70 371LT | 372 | 372RH | 372TC | 701 | 701 TC | F42-8 | SX35

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark