

CE

Female Metric 24° Light Series with O-Ring Swivel – 45° Elbow

ISO 12151-2-SWE -L – DKOL 45°





Part Number		Hose I.D.				Thread	Tube O.D.	A	B	E	W
46 series	48 series	DN	Inch	Size	mm	metric	mm	mm	mm	mm	mm
1CE46-6-4	1CE48-6-4	6	1/4	-4	6.4	M12x1.5	6	70	45	19	14
1CE46-8-4	1CE48-8-4	6	1/4	-4	6.4	M14x1.5	8	59	35	16	17
1CE46-10-4	1CE48-10-4	6	1/4	-4	6.4	M16x1.5	10	59	35	16	19
1CE46-12-4	1CE48-12-4	6	1/4	-4	6.4	M18x1.5	12	59	36	16	22
1CE46-8-5	1CE48-8-5	8	5/16	-5	7.9	M14x1.5	8	64	40	19	17
1CE46-10-5	1CE48-10-5	8	5/16	-5	7.9	M16x1.5	10	67	43	15	19
1CE46-12-5	1CE48-12-5	8	5/16	-5	7.9	M18x1.5	12	61	37	16	22
1CE46-10-6	1CE48-10-6	10	3/8	-6	9.5	M16x1.5	10	68	45	20	19
1CE46-12-6	1CE48-12-6	10	3/8	-6	9.5	M18x1.5	12	68	45	19	22
1CE46-15-6	1CE48-15-6	10	3/8	-6	9.5	M22x1.5	15	68	45	19	27
1CE46-12-8	1CE48-12-8	12	1/2	-8	12.7	M18x1.5	12	74	51	23	22
1CE46-15-8	1CE48-15-8	12	1/2	-8	12.7	M22x1.5	15	71	47	22	27
1CE46-18-8	1CE48-18-8	12	1/2	-8	12.7	M26x1.5	18	71	47	22	32
1CE46-15-10	1CE48-15-10	16	5/8	-10	15.9	M22x1.5	15	79	54	26	27
1CE46-18-10	1CE48-18-10	16	5/8	-10	15.9	M26x1.5	18	75	50	23	32
1CE46-18-12	1CE48-18-12	19	3/4	-12	19.1	M26x1.5	18	90	64	27	32
1CE46-22-12	1CE48-22-12	19	3/4	-12	19.1	M30x2	22	88	62	26	36
1CE46-28-12	1CE48-28-12	19	3/4	-12	19.1	M36x2	28	90	64	28	41
1CE46-22-16	1CE48-22-16	25	1	-16	25.4	M30x2	22	112	82	35	36
1CE46-28-16		25	1	-16	25.4	M36x 2	28	113	83	33	41
	1CE48-28-16	25	1	-16	25.4	M36x2	28	113	83	33	41
	1CE48-28-20	31	1 1/4	-20	31.8	M36x2	28	142	95	39	41
1CE46-35-20		31	1 1/4	-20	31.8	M45x2	35	130	92	32	50
	1CE48-35-20	31	1 1/4	-20	31.8	M45x2	35	141	94	37	50
	1CE48-42-24	38	1 1/2	-24	38.1	M52x2	42	155	117	49	60

Hose fittings are delivered with ozone resistant Nitrile (NBR) O-ring as a standard version. Working temperature from -40 °C up to +105 °C.
Hose fittings with special O-rings (Viton or EPDM) available on request. O-ring dimensions and part-numbers see in section Eb.

Approved **fitting series** for **hose types**, depending on size: Also available in stainless steel. Details can be found in CAT 4400.1/UK

46 or 48	441 | 441RH | 461LT | 462 | 462ST | 462CLF | 462TC | 462ST | 629PU | 692PU Twin
46	463 | 492 | 492ST | 492TC | 692 | 692Twin | 692TC | BCH1
48	301SN | 301TC | 304 | 387 | 387ST | 387TC | 421RH | 421SN | 426 | 436 | 441RH | 462PU | 462PU Twin | BCH2 | HT2 | ...
	471TC | 477 | 477ST | 477TC | 477RH | 487 | 487ST | 487TC | 493 | 787 | 787TC | 787ST | 797 | 797TC | 797ST | 811 | 881

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark