

CF

Female Metric 24° Light Series with O-Ring Swivel – 90° Elbow

ISO 12151-2-SWE-L – DKOL 90°





Part Number		Hose I.D.				Thread	Tube O.D.	A	B	E	W
46 series	48 series	DN	Inch	Size	mm	metric	mm	mm	mm	mm	mm
1CF46-6-4	1CF48-6-4	6	1/4	-4	6.4	M12x1.5	6	57	33	33	14
1CF46-8-4	1CF48-8-4	6	1/4	-4	6.4	M14x1.5	8	51	28	29	17
1CF46-10-4	1CF48-10-4	6	1/4	-4	6.4	M16x1.5	10	52	28	29	19
1CF46-12-4	1CF48-12-4	6	1/4	-4	6.4	M18x1.5	12	53	26	29	22
1CF46-8-5	1CF48-8-5	8	5/16	-5	7.9	M14x1.5	8	62	38	34	17
1CF46-10-5	1CF48-10-5	8	5/16	-5	7.9	M16x1.5	10	61	37	29	19
1CF46-12-5	1CF48-12-5	8	5/16	-5	7.9	M18x1.5	12	61	37	30	22
1CF46-10-6	1CF48-10-6	10	3/8	-6	9.5	M16x1.5	10	60	37	37	19
1CF46-12-6	1CF48-12-6	10	3/8	-6	9.5	M18x1.5	12	58	35	36	22
1CF46-15-6	1CF48-15-6	10	3/8	-6	9.5	M22x1.5	15	58	35	36	27
1CF46-12-8	1CF48-12-8	12	1/2	-8	12.7	M18x1.5	12	63	39	45	22
1CF46-15-8	1CF48-15-8	12	1/2	-8	12.7	M22x1.5	15	61	37	43	27
1CF46-18-8	1CF48-18-8	12	1/2	-8	12.7	M26x1.5	18	65	41	43	32
1CF46-15-10	1CF48-15-10	16	5/8	-10	15.9	M22x1.5	15	67	42	50	27
1CF46-18-10	1CF48-18-10	16	5/8	-10	15.9	M26x1.5	18	66	41	45	32
1CF46-22-10	1CF48-22-10	16	5/8	-10	15.9	M30x2	22	71	46	47	36
1CF46-18-12	1CF48-18-12	19	3/4	-12	19.1	M26x1.5	18	80	54	56	32
1CF46-22-12	1CF48-22-12	19	3/4	-12	19.1	M30x2	22	80	54	55	36
1CF46-28-12	1CF48-28-12	19	3/4	-12	19.1	M36x2	28	80	54	57	41
1CF46-22-16	1CF48-22-16	25	1	-16	25.4	M30x2	22	102	72	74	36
1CF46-28-16	1CF48-28-16	25	1	-16	25.4	M36x2	28	101	72	71	41
	1CF48-22-20	31	1 1/4	-20	31.8	M30x2	22	130	83	81	36
1CF46-28-20		31	1 1/4	-20	31.8	M36x2	28	124	86	81	41
	1CF48-28-20	31	1 1/4	-20	31.8	M36x2	28	129	82	81	41
1CF46-35-20		31	1 1/4	-20	31.8	M45x2	35	124	86	79	50
	1CF48-35-20	31	1 1/4	-20	31.8	M45x2	35	130	83	79	50
	1CF48-35-24	38	1 1/2	-24	38.1	M45x2	35	139	101	99	50
	1CF48-42-24	38	1 1/2	-24	38.1	M52x2	42	139	101	101	60

Hose fittings are delivered with ozone resistant Nitrile (NBR) O-ring as a standard version. Working temperature from -40 °C up to +105 °C.
Hose fittings with special O-rings (Viton or EPDM) available on request. O-ring dimensions and part-numbers see in section Eb.

Approved **fitting series** for **hose types**, depending on size: Also available in stainless steel. Details can be found in CAT 4400.1/UK

46 or 48 | 441 | 441RH | 461LT | 462 | 462ST | 462CLF | 462TC | 462ST | 629PU | 692PU Twin

46 | 463 | 492 | 492ST | 492TC | 692 | 692Twin | 692TC | BCH1

48 | 301SN | 301TC | 304 | 387 | 387ST | 387TC | 421RH | 421SN | 426 | 436 | 441RH | 462PU | 462PU Twin | BCH2 | HT2 | ...

471TC | 477 | 477ST | 477TC | 477RH | 487 | 487ST | 487TC | 493 | 787 | 787TC | 787ST | 797 | 797TC | 797ST | 811 | 881

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark