

D2 Male Metric 24° – Rigid Heavy Series – Straight

ISO 12151-2-S-S – CES





Part Number	Hose I.D.				Thread	Tube O.D.	A	B	H
	DN	Inch	Size	mm	metric	mm	mm	mm	mm
1D243-12-6	10	3/8	-6	9.5	M20x1.5	12	55	26	22
1D243-14-6	10	3/8	-6	9.5	M22x1.5	14	55	25	22
1D243-16-8	12	1/2	-8	12.7	M24x1.5	16	62	28	24
1D243-20-10	16	5/8	-10	15.9	M30x2	20	72	33	30
1D243-20-12	19	3/4	-12	19.1	M30x2	20	72	33	30
1D243-25-12	19	3/4	-12	19.1	M36x2	25	74	35	36
1D243-30-16	25	1	-16	25.4	M42x2	30	85	40	46

Approved **fitting series** for **hose types**, depending on size:

Also available in stainless steel. Details can be found in CAT 4400.1/UK

43 | 304 | 387 | 387ST | 387TC | 421WC | 426 | 487 | 487ST | 487TC | 722 | 722CLF | 722LT | 722TC | 722ST | ...

787 | 787TC | 787ST | 797 | 797TC | 797ST | 881

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark