

EB

BSP Swivel Female with O-Ring 45° Elbow (60° Cone)

BS 5200 – ISO 12151-6 – DKOR 45°





Part Number	Hose I.D.				Thread	A	B	E	W
	DN	Inch	Size	mm	BSP	mm	mm	mm	mm
1EB77-8-8	12	1/2	-8	12.7	1/2x14	80	45	20	27
1EB77-10-10	16	5/8	-10	15.9	5/8x14	101	62	22	30
1EB77-12-10	16	5/8	-10	15.9	3/4x14	103	64	24	32
1EB77-12-12	19	3/4	-12	19.1	3/4x14	117	71	27	32
1EB77-16-12	19	3/4	-12	19.1	1x11	120	74	29	41
1EB77-16-16	25	1	-16	25.4	1x11	144	90	35	41
1EB77-20-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/4x11	159	95	35	50
1EB77-24-24	38	1 1/2	-24	38.1	1 1/2	196	129	50	55
1EB77-32-32	51	2	-32	50.8	2	255	178	86	70

Fittings with standard O-ring seals can be used for temperatures from -40 °C up to +105 °C.
O-rings see section Eb. Special O-rings are available on request.

Approved **fitting series** for **hose types**, depending on size:

77 | 387 | 387ST | 387TC | 487 | 487ST | 487TC | 787 | 787TC | 787ST | 797 | 797TC | 797ST | 797RH | SX42

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark