

JD

Male ORFS
Bulkhead with Locknut
Straight (with O–ring)

ISO 12151-1 – SAE J516





Part Number		Hose I.D.				Thread	A	B	H	W
46 series	48 series	DN	Inch	Size	mm	UNF	mm	mm	mm	mm
1JD46-4-4	1JD48-4-4	6	1/4	-4	6.4	9/16x18	72	48	22	22
1JD46-6-6	1JD48-6-6	10	3/8	-6	9.5	11/16x16	73	51	27	27
1JD46-8-8	1JD48-8-8	12	1/2	-8	12.7	13/16x16	79	56	30	30
1JD46-10-10	1JD48-10-10	16	5/8	-10	15.9	1x14	86	60	32	36
1JD46-12-12	1JD48-12-12	19	3/4	-12	19.1	1 3/16x12	88	63	36	38
	1JD48-16-16	25	1	-16	25.4	1 7/16x12	94	64	46	46

To select corresponding O-ring see section Eb.

Approved **fitting series** for **hose types**, depending on size: Also available in stainless steel. Details can be found in CAT 4400.1/UK

46 or 48	441 | 441RH | 461LT | 462 | 462ST | 462CLF | 462TC | 462ST | 629PU | 692PU Twin
46	463 | 492 | 492ST | 492TC | 692 | 692Twin | 692TC | BCH1
48	301SN | 301TC | 304 | 387 | 387ST | 387TC | 421RH | 421SN | 426 | 436 | 441RH | 462PU | 462PU Twin | BCH2 | HT2 | ...
	471TC | 477 | 477ST | 477TC | 477RH | 487 | 487ST | 487TC | 493 | 787 | 787TC | 787ST | 797 | 797TC | 797ST | 811 | 881

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark